

Écrous à sertir RIVKLE® Standard

Acier zingué | Tête plate | Cylindrique lisse | Cylindrique | Fermé

Note: Taroudage tolérance 6H selon ISO 68-1 - Résistance corrosion 400 h Brouillard salin | Sans Cr(VI)

Les informations techniques se trouvent à la dernière page.



Diamètre (d)	Code article	Diamètre de perçage d dimension nominale	B	E dimension nominale	L ₂	e		Longueur (l) dimension nominale	S
						min.	max.		
M 3	23321030030	5	7,5	1	9,2	1,5	3,0	14,30	S = 4,1 - e
	23321040020				10,4	1,0	2,0	15,25	S = 5,2 - e
M 4	23321040040	6	9,0	1	10,4	2,0	4,0	16,75	S = 5,6 - e
	23321040060				10,3	4,0	6,0	18,80	S = 7,6 - e
M 5	23321050030	7	10,0	1	14,0	0,5	3,0	19,70	S = 5,0 - e
	23321050055				14,0	3,0	5,5	22,70	S = 7,5 - e
	23321050080				15,1	5,5	8,0	25,70	S = 9,6 - e
M 6	23321060030	9	13,0	1,5	16,3	0,5	3,0	22,70	S = 4,9 - e
	23321060055				17,0	3,0	5,5	25,70	S = 7,7 - e
	23321060080				17,0	5,5	8,0	28,70	S = 10,2 - e
M 8	23321080030	11	16,0	1,5	19,0	0,5	3,0	25,70	S = 5,7 - e
	23321080055				19,0	3,0	5,5	28,70	S = 8,2 - e
	23321080080				19,0	5,5	8,0	31,70	S = 10,7 - e
	23321080105				20,4	8,0	10,5	34,80	S = 12,9 - e
M 10	23321100035	13	19,0	2	25,0	1,0	3,5	32,70	S = 6,5 - e
	23321100060				25,4	3,5	6,0	35,80	S = 8,4 - e
	23321100085				25,6	6,0	8,5	38,80	S = 11,2 - e
M 12	23321120040	16	23,0	2	29,6	1,0	4,0	38,80	S = 7,2 - e
	23321120070				29,4	4,0	7,0	41,80	S = 10,4 - e


Toutes les informations techniques sont données en millimètres



Bollhoff Oталu SAS

Z.I de l'Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr

Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.




Diamètre de la tête
Longueur totale
Dimension du taraudage




Plage de sertissage

Définit l'épaisseur totale à sertir de l'application (même si elle se compose de plus d'une couche)



Forme et dimensions du logement

Si rond → diamètre
 Si hexagonal → côté sur plats



Dépassement de la tête après pose

Variable en fonction de l'application (effort de sertissage, matériau support, etc.)


Encombrement après pose

Définit le jeu nécessaire sur le côté aveugle (ne peut pas être utilisé pour le contrôle de la qualité)


Course de sertissage

Différence entre la longueur totale avant et après pose

Ecrou RIVKLE®



Goujon RIVKLE®



- RIVKLE®
- Tige de traction*
- Pièce clients
- Enclume*
- Contre-écrou
- Outil de pose

*conformément au RIVKLE® choisi

Toutes les informations techniques sont données en millimètres



Bollhoff Otolu SAS

Z.I de l'Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr

Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.